

# YTELSESERKLÆRING (DoP)

Nr. 8960



Produsert av:

Rakvåg Glass AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



## Rakvåg Glass

NS-EN 14449:2005/AC:2005

Rakvaag Laminat Secure - 17,52mm

AVCP3

Laminert herdet soda lime silikat glass/ folie, til bruk i bygg og konstruksjon

### Vesentlig Egenskaper

### Ytelse

|   |              |
|---|--------------|
| Motstandsdyktighet til ild  | NPD          |
| Reaksjon til ild  | NPD          |
| Utvendig brann ytelse   | NPD          |
| Motstandsdyktighet til skudd  | NPD          |
| Motstandsdyktighet til eksplosjon   | NPD          |
| Motstandsdyktighet til innbrudd   | NPD          |
| Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)                        | 1(B)1        |
| motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller | NPD          |
| Direkte Lydisolasjon   Rw (C;Ctr) [dB]                                      | 39 (-1;-3)dB |
| Termiske egenskaper   | 5,2          |
| Strålingsegenskaper   |              |
| Lystransmisjon og refleksjon  | 86/8/8       |
| Solenergi kjennetegn  | 73/7/7       |

Meldt Prøving laboratorium NS-EN 12600

Sintef Byggforsk (NB1071)

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Certification AB

*NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)*

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Hjelset 15.02.2024

Sted Dato

Retter Rakvåg