

# YTELSESERKLÆRING (DoP)

# CE

Produsert av:

Rakvåg Glass AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



NS-EN 1279-5:2005/A2:2010  
Rakvaag Thermo Pyro - 33.1/15/16  
AVCP1

Bygningsglass - Isolerruter, til bruk i  
bygg og konstruksjon

## Vesentlig Egenskaper

## Ytelse

Motstandsdyktighet til ild	EI30/EW60
Reaksjon til ild	NPD
Utvendig brann ytelse	NPD
Motstandsdyktighet til skudd	NPD
Motstandsdyktighet til eksplosjon	NPD
Motstandsdyktighet til innbrudd	P2A
Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)	NPD
motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller	NPD
Direkte Lydisolasjon	NPD
Termiske egenskaper	2,5 W/m <sup>2</sup> K
Strålingsegenskaper	
Lystransmisjon og refleksjon	0,76/0,14
Solenergi kjennetegn	0,53/0,12

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Nederland BV (NB0063)

NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

HJELSET / 29.11.2024

Sted Dato

Petter Rakvåg