

# YTELSESERKLÆRING (DoP)



Produsert av:

Rakvåg Glass AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



NS-EN 1279-5:2005/A2:2010  
Rakvaag Thermo Pyro - 33.2e/15/25  
AVCP1

Bygningsglass - Isolerruter, til bruk i  
bygg og konstruksjon

## Vesentlig Egenskaper

## Ytelse

Motstandsdyktighet til ild	EI60
Reaksjon til ild	NPD
Utvendig brann ytelse	NPD
Motstandsdyktighet til skudd	NPD
Motstandsdyktighet til eksplosjon	NPD
Motstandsdyktighet til innbrudd	P2A
Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)	NPD
motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller	NPD
Direkte Lydisolasjon	NPD
Termiske egenskaper	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Strålingsegenskaper	
Lystransmisjon og refleksjon	0,74/0,12
Solenergi kjennetegn	0,41/0,22

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Nederland BV (NB0063)

*NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)*

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

HJELSET / 29.11.2024

Sted

Dato

Petter Rakvåg