

# YTELSESERKLÆRING (DoP)

Nr. 8985 Lyd



Produsert av:

Rakvåg Glass AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



NS-EN 14449:2005/AC:2005

Rakvaag Laminate Secure Sound - 16,76mm

AVCP3

Laminert herdet soda lime silikat glass/ folie, til bruk i bygg og konstruksjon

## Vesentlig Egenskaper

## Ytelse

Motstandsdyktighet til ild	NPD
Reaksjon til ild	NPD
Utvendig brann ytelse	NPD
Motstandsdyktighet til skudd	NPD
Motstandsdyktighet til eksplosjon	NPD
Motstandsdyktighet til innbrudd	NPD
Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)	1(B)1
motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller	NPD
Direkte Lydisolasjon   Rw (C;Ctr) [dB]	41 (-1;-2)dB
Termiske egenskaper	5,3
Strålingsegenskaper	
Lystransmisjon og refleksjon	86/8/8
Solenergi kjennetegn	75/7/7

Meldt Prøving laboratorium NS-EN 12600

Sintef Byggforsk (NB1071)

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Certification AB

NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011

under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Hjelset 15.02.2024

Sted Dato

Petter Rakvåg